



XPENG G6

Mallivuosi 2024	RWD Standard Range Launch Edition*	RWD Long Range Launch Edition*	AWD Performance Launch Edition*
Kokonaishinta € (sis. alv 25.5%)	45 790 €	49 990 €	54 390 €
Mallikoodi	F30VFAWLE	F30VFASLE	F30VFATLE
WLTP CO2 (g/km)	0	0	0
Vapaa autoetu/Käyttöetu (€/kk)	625 / 565	685 / 625	755 / 695
Akkukapasiteetti netto/brutto (kWh)	65,34 / 66	84 / 87,50	84 / 87,50
Teho (kw/hv)	190 / 258	210 / 286	350 (140+210) / 469
Kokonaistoimintamatka km (WLTP) [1]	435	570	550
Keskikulutus WLTP (kWh/100km) [1]	17,5	17,5	17,9

*Launch Edition malliston hinnat voimassa rajoitettuun erään autoja.

TEKNISET TIEDOT [1]

Mitat ja massat

Pituus x Leveys x Korkeus (mm)	4753 / 1920 / 1650		
Akseliväli (mm)	2890		
Raideleveys edessä/takana (mm)	1633 / 1649		
Istuinten lukumäärä	5		
Omapaino (kg)	2025 - 2048		
Kokonaismassa (kg)	2553		2638
Maksimi kantavuus (kg)	505 - 528		
Tavaratila (l)	571 l (1374 l takaistuimet alhaalla)		

Suorituskyky

Vetotapa	Takaveto (RWD)		Neliveto (AWD)
Moottorityyppi edessä	Kestomagnetoitu tahtimoottori		Induktiomoottori
Moottorityyppi takana	Kestomagnetoitu tahtimoottori		
Vääntömomentti (Nm)	440		660 (220+440)
Huippunopeus (km/h)	200		
Kiihtyvyys 0-100km/h (s)	6,9	6,7	4.1
Optimaalinen jarrutusmatka 100-0km/h	33,4 m		
Akun kennotyyppi	LFP	NCM	NCM
Sisäisen AC-laturin teho (kW)	Enimmäissyöttöteho 11 kw (3-vaihe)		
Arvioitu AC latausaika 5–100% (h)	7,5	9,5	9,5
Huippulatausteho DC (kW) 800V	215	280	280
Arvioitu DC-pikalatausaika 10-80% jopa (min)	20 min = 10-80% SOC**		
Latauspistoke	CCS2		
Jousitus	Edessä: Kaksoistukivarsi / Takana: Monivarsituenta		
SACHS - moniventtiili iskunvaimentimet	•	•	•
Jarrut	Edessä ja takana tuuletetut levyjarrut		
Ilmanvastuskerroin	0,248		

**Todelliset latausajat voivat vaihdella useiden tekijöiden, kuten ajoneuvon kunnon, ympäristön lämpötilan, alkuperäisen lataustason, akun kunnon ja laturin tyypin, mukaan.

Malli	RWD Standard Range Launch Edition*	RWD Long Range Launch Edition*	AWD Performance Launch Edition*
VARUSTEET			
XPILOT 2.5 (Edistykselliset kuljettajaa avustavat järjestelmät, ADAS) [2]			
Laitteistojärjestelmä			
Proessori	NVIDIA® Orin-X		
Korkean tarkkuuden millimetriaaltotutka	5	5	5
Ultraäänianturit	12	12	12
Kamerat (mukaan lukien DSM-järjestelmä)	12	12	12
XPILOT Ajaminen			
Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC)	•	•	•
Kaistalla pysymisen tuki (LCC)	•	•	•
Mukautuva kaarteissa toimiva vakionopeudensäädin (ATC)	•	•	•
Aktiivinen kaistanvaihtoavustin (ALC)	•	•	•
Automaattinen nopeudenrajoitin (ASL)	•	•	•
XPILOT Pysäköinti			
Paranneltu automaattinen pysäköintiavustin (EAP2.0)	•	•	•
Automaattinen pysäköintialueelta poistumisavustin (AEP)	•	•	•
Pysäköintiavustin 360° kameralla	•	•	•
Läpinäkyvyystoiminto	•	•	•
Automaattinen kutsutoiminto eteen/taakse	•	•	•
Etäpysäköintiavustin (RPA)	•	•	•
XPILOT Turvallisuus			
Kuljettajan vireyden valvontajärjestelmä (DMS)	•	•	•
Etutörmäysten varoitusjärjestelmä			
· Etäisyyden valvonta (FDM)	•	•	•
· Etutörmäysvaroitus (FCW)	•	•	•
· Automaattinen hätäjarrutus (AEB)	•	•	•
· Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (TSR)	•	•	•
· Älykäs kaukovaloavustin (IHB)	•	•	•
Sivutörmäysten varoitusjärjestelmä			
· Kuolleen kulman varoitin (BSD)	•	•	•
· Turvallinen oven avaus (DOW)	•	•	•
· Kaistavaroitin (LDW)	•	•	•
· Kaistallapitoavustin (LKA)	•	•	•
· Häätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä (ELK)	•	•	•
Takatörmäysten varoitusjärjestelmä			
· Takatörmäysvaroitus (RCW)	•	•	•
· Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä (RCTA)	•	•	•
Xmart OS -käyttöjärjestelmä			
Laitteisto			
Piirisarja	Qualcomm Snapdragon® 8155		
Yhdistettävyyys	Wi-Fi / 4G verkko		
Digitaalinen mittaristo	10.2"		
Kelluva keskinäyttö	14.96"		
Bluetooth®	•	•	•
Mobiilipuhelimen Bluetooth avain	•	•	•
Lukituksen avaus etäyhteydellä	•	•	•
Etäohjaus sovelluksella	•	•	•
Älykäs auton paikannus etäyhteydellä	•	•	•

Malli	RWD Standard Range Launch Edition*	RWD Long Range Launch Edition*	AWD Performance Launch Edition*
Ohjelmisto			
"Hey XPENG" ääniavustaja***	Nelialueinen, täyden skenaarion ääniohjaus		
Älykäs navigointi	•	•	•
3D käyttöliittymä	•	•	•
Sovelluskauppa	musiikki, video, ...		
DAB + FM -radio	•	•	•
Langaton Apple CarPlay®	•	•	•
Langaton Android Auto®	•	•	•
Tervetuloa - tila	•	•	•
Meditaatiotila	•	•	•
Langattomat ohjelmistopäivitykset (OTA)	•	•	•
*** Ei saatavilla suomeksi.			
Ulkoasu			
Automaattiset ajovalot	LED -päiväajovalot		
Ajovalojen korkeudensäätö	•	•	•
Aktiivinen etusäleikkö	•	•	•
Tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin	•	•	•
Sähköseäätöiset sivupeilit lämmityksellä ja muistitoiminnolla	•	•	•
Sähköinen oven avauspainike	•	•	•
Kehyksettömät ovet	•	•	•
Upotetut ovenkahvat	•	•	•
Panoraamalasikatto (lämpöeristys + UV-suoja)	•	•	•
Takalasin lämmitys	•	•	•
Tummennetut takalasit	•	•	•
Integroidut kattokaiteet	•	•	•
Sähköinen takaluukku	•	•	•
Tavaratilan suojaverho	•	•	•
V2L	3.3kW 230V AC -virtapistoke		
Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku, sallittu perävaunumassa jarrullinen 1500 kg, jarruton 750 kg	○ ①	○ ①	○ ①
20" 10-puolaiset Black & Polished Alumiinivanteet (255/45R20)	•		
Sisätilat			
Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä (4-suuntaan säädettävä)	•	•	•
Lämmitettävä ohjauspyörä	•	•	•
Tunnelmavalaistus	•	•	•
Langaton lataus [3]	50W		
Sisätilan 12V pistoke [3]	•	•	•
USB-A [3]	1 (10W, tukee tiedonsiirtoa, ei tue musiikin toistoa USB-laitteelta)		
USB-C [3]	1 (60W, tukee tiedonsiirtoa, ei tue musiikin toistoa USB-laitteelta) + 2 latausporttia (15W)		
Äänentoistojärjestelmä			
XPENG XOPERA Surround - äänentoistojärjestelmä (18 kaiutinta)	•	•	•
Kuljettajan istuimen kaiuttimet [3]	•	•	•
Ulkokaiuttimet, auton akustinen järjestelmä	•	•	•
Ilmastointi ja lämpöpumppu			
Automaattinen kaksiväyhykeilmastointi	Älykäs XfreeBreath® ilmanpuhdistusjärjestelmä (Siitepöly- ja PM2.5 suodatin)		
Ilmastoinnin virtakytkin takana	•	•	•
X-HP3.0 Älykäs akun lämpötilan hallintajärjestelmä lämpöpumpulla	•	•	•

Malli	RWD Standard Range Launch Edition*	RWD Long Range Launch Edition*	AWD Performance Launch Edition*
Istuimet			
Säädöt			
Kuljettajan istuimen sähkösäätö (8-suuntaa)	•	•	•
Kuljettajan istuimen ristiseläntuen säätö (4-suuntaa)	•	•	•
Matkustajan istuimen sähkösäätö (6-suuntaa)	•	•	•
Takaistuimien selkänöjien kaltevuuden säätö	•	•	•
Takaselkänöjien alastaitto 60/40 jaolla	•	•	•
Toiminnot			
Lämmitettävät etuistuimet	•	•	•
Etuistuinten viilennystoiminto	•	•	•
Etuistuinten muistitoiminto ja tervetuloa-tila	•	•	•
Lämmitettävät takaistuimet reunapaikoilla	•	•	•
Keskikyynäroja takana mukitelineellä	•	•	•
Takaistuinten keskiniskatuki	•	•	•
Materiaali			
Musta tai vaaleanharmaa Leatherette -keinonahka	•	•	•
Turvallisuus			
Turvatyynyjen lukumäärä	7		
Rungon vääntöjäykkyys	41600 Nm/aste		
Ajovakauden hallintajärjestelmä (ESP)	•	•	•
Sähköinen käsijarru (EPB)	•	•	•
Automaattinen paikallaanpitoavustin (Auto hold)	•	•	•
Alamäkihidastin (HDC)	•	•	•
Rengaspaineiden tarkkailujärjestelmä (TPMS)	•	•	•
Turvavyömuistutus	•	•	•
ISOFIX®-kiinnikkeet	•	•	•
AVAS -varoitussäänijärjestelmä	•	•	•
Hätäpuhelujärjestelmä (E-call)	•	•	•
Lisävarustepaketit			
Paketti ① : Sähköisesti esiin taittuva vetokoukku, sallittu perävaunumassa jarrullinen 1500 kg, jarruton 750 kg	○ + 1 190€	○ + 1 190€	○ + 1 190€
Ulkovärit			
Arctic White (Veloitukseton perusväri)	○	○	○
Graphite Gray	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€
Midnight Black	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€
Silver Frost	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€
Fiery Orange	○ + 800€	○ + 800€	○ + 800€

Sisätilojen värit

			
			

Vanteet

20" 10-puolaiset Black & Polished
Alumiinivanteet (255/45R20)



		
---	---	---

● — Vakiovaruste ○ — Lisävaruste

[1] Kaikki tekniset tiedot ovat tyyppihyväksynnän alaisia. Mainitut tiedot ovat peräisin yhtiön omista testauksista. XPENG G6:n WLTP-hyväksytyt tiedot: Energiankulutus: 17,5–17,9 kWh/100 km. Toimintamatka alkaen 435–570 km. Latausaika ihanteellisissa latausolosuhteissa tavallisella latauksella 0–100 %: 7,5–9,5 tuntia; maksimilatausteholla (11 kW); pikalatauksella 10–80 %: 20 min maksimilatausteholla (215–280 kW). Todellinen toimintamatka voi poiketa lasketusta WLTP-toimintamatkasta kuljettajan ajotyylistä, nopeudesta, matkustajien määrästä, ajoneuvon kuormasta, ulkolämpötilasta, ilmastoinnin käytöstä, alustasta ajoneuvon kunnosta jne. riippuen. Energiankulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat esim. ajotyyli, nopeus, sääolosuhteet ja valinnaiset lisävarusteet. Näistä erityisesti suuri ajonopeus ja alhaiset lämpötilat lyhentävät toimintamatkaa.

[2] XPiLOT on kuljettajan avustinjärjestelmä, eikä se kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää-, ja keliolosuhteita. Kuljettajan on aina seurattava liikennettä tarkkaavaisesti. Jos automaattinen kuljettajan avustinjärjestelmä ei kykene tarjoamaan oikeaa ohjauksen avustusta tai pitämään yllä oikeaa etäisyyttä ja nopeutta, kuljettajan on aktiivisesti puututtava tilanteeseen. Tutustu XPiLOT-järjestelmän rajoituksiin tarkemmin kuljettajan käyttöoppaan avulla. Kuljettajan on oltava tietoinen näistä rajoituksista ennen XPiLOTin käyttämistä. Aja varovasti monimutkaisissa ja muuttuvissa liikenneolosuhteissa, jäisellä ja lumisella tiellä, märällä ja liukkaalla kelillä, upottavilla tai mutaisilla teillä, huonon näkyvyyden vallitessa, vaativilla vuoristeilla ja moottoritien liittymissä.

[3] Ajoneuvon konfigurointitiedot koskevat vain tietynä tuotantokuukautena valmistettuja kyseisen mallin autoja. Ajoneuvon konfigurointitiedot voivat poiketa tuotantokuukaudesta riippuen.